



Terrasoft®

Punktuelle Verklebung

Kleber PUR 1K zur punktuellen & Streifenverklebung von Gummiformartikeln

Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis durch Luftfeuchtigkeit härtend. Zähelastisch. Funktionsfähigkeit nach ca. 3 Stunden, Endfestigkeit (Kleber bleibt zähelastisch) nach ca. 24 Stunden. Zur Sicherstellung der Haltbarkeit Hinweis auf den Kartuschen beachten. Kühl und trocken (+5 °C bis +25 °C) lagern.

ARBEITSVORBEREITUNG

Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Haftung und Verträglichkeit mit Kunststoffen und Lacken muss objektbezogen geprüft werden. Verarbeitung wie Silikon – Deckel nicht öffnen, nur durchdrücken

KLEBUNG

Material mit Spachtel oder aus der Kittpistole auf den Untergrund auftragen. Die Auftragsdicke ist abhängig von der Beschaffenheit der zu klebenden Materialien. Das Gegenmaterial innerhalb von 10 Min. einlegen und andrücken. Bedingt durch die pastöse Konsistenz des Materials empfiehlt es sich, den Verbund zu fixieren. Die Aushärtung ist abhängig von der Schichtdicke und der Luftfeuchtigkeit.

BEDARF

Für ca. 3 m² wird 1 Kartusche à 370 g benötigt.
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C

Hinweise des Herstellers beachten
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Schutzhandschuhe tragen.
Enthält Diphenylmethan-4,4'-Dissocyanat
Enthält Isocyanate



Terrasoft Punktuelle Verklebung
rot



Terrasoft Punktuelle Verklebung
schwarz